

คำเตือน

- ห้ามรับประทาน
- ระวังอย่าให้โปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์ เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนัง และเสื้อผ้า
- ขณะใช้ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้น และห้ามเข้าไปจนกว่าโปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์ จะแห้งสนิท
- ขณะราดหรือพ่นนั้นต้องอยู่เหนือลมเสมอ และต้องระวังมิให้โปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์ นองหรือไหลออกนอกบริเวณที่ต้องการ
- ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่
- เมื่อเสร็จจากการใช้โปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์แล้ว ควรล้างมือ ล้างหน้า อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
- ภาชนะบรรจุ เมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก ให้ทำลาย
- ห้ามนำภาชนะที่ใช้ผสมโปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
- ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เครื่องพ่น หรือทิ้งโปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้ไขเบื้องต้น

- หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเป็นเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
- หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้โปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์
- หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
- หากกลืนกินโปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแตรของโปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์

วิธีเก็บรักษา เก็บในที่มิดชิดให้ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ หรือความร้อน



™ Prothor is a trademark of Ensysstex, Inc. used by licence to Ensysstex Co., Ltd.



ระวัง

เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

PROTHOR™
200 SC TERMITICIDE

โปรธอร์

200 เอสซี เทอร์มิทไซด์

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ:
อิมิดาโคลพริด (IMIDACLOPRID) 20% W/V SC



Made in USA

ประโยชน์ :

สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก
ทันท้ไปใช้ทางการเกษตร

ผู้ผลิต

บริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ ฑู อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นำเข้าและจัดจำหน่าย

บริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ จำกัด

8/351 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 0-2583-0495

แฟกซ์ 0-2583-0498

ปริมาณสุทธิ

250 มิลลิลิตร

วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้ชำนาญการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

เขย่าภาชนะบรรจุก่อนใช้ ผสมโปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์กับน้ำในอัตราส่วน 250 มิลลิลิตรต่อ 100 ลิตร คนให้เข้ากันก่อนนำไปใช้ และใช้โปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์ที่ผสมน้ำแล้วให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรนำไปเก็บไว้เพื่อใช้ในครั้งต่อไป

ก. สำหรับก่อนการปลูกสร้าง

หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วใช้โปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น เเทรดหรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่ว โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร ควรพ่นพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียว (หากไม่สามารถพ่นพื้นคอนกรีตให้เสร็จในวันนั้นได้ ให้ใช้แผ่นพลาสติกโพลีเอทิลีน ปูคลุมพื้นที่ดังกล่าว) หลังจากนั้นให้เทรดหรือฉีดพ่นโปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์ รอบบริเวณแนวพื้นคอนกรีตโดย

- ใช้ท่อฉีด (Rodding) โปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์ ที่ผสมแล้วเข้าไปในดินอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาว 1 เมตร (ลึก 30 เซนติเมตร) หรือ
 - ชุดรอกวางไม้เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ให้ทั่ว เอาน้ำที่ซูดจากร่องมาคลุกกับโปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์ ที่ผสมแล้วให้ทั่วในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาวร่อง 1 เมตร แล้วนำดินที่คลุกแล้วใส่กลับลงไปร่องหรืออาจใช้วิธีค่อยๆ นำดินใส่กลับลงไปร่อง แล้วเทรดลงดินนั้นให้ทั่วขณะที่ใส่กลับในร่องด้วยอัตราข้างต้น
- ข. สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เจาะรูที่พื้นอาคารและพื้นคอนกรีตบริเวณโถงรอบยี่ห่างกันจุดละประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร แล้วพ่นโปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทไซด์ ตามอัตราส่วนผสมข้างต้นโดยใช้เครื่องพ่นที่มีความดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ลงไปได้พื้นคอนกรีตที่เจาะทั้งในและนอกอาคารในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 รู

วอ. 314/2553

ครั้งที่ผลิต
Batch Number:

วันเดือนปีที่ผลิต
Date of Manufacture:

ENSYSTEX®

L-TH-CHEPR1001 3.01 05.21 R